

MODELO.DEN

Emblistadora. SPD Automático

ti medi

SOLUCIONES
POR Y PARA FARMACÉUTICOS

SISTEMA SPD®



SPD AUTOMATIZADO DESDE TU PRIMER PACIENTE

TRAZABILIDAD /

Registro completo de lotes y fechas de caducidad de los medicamentos y de fácil consulta.

Cada acción de los usuarios queda registrada gracias a la tecnología RFID (código único para la identificación por radiofrecuencia).


SIMPLICIDAD /

Uso sencillo. Fácil limpieza. Compacta. Tecnología Integrated®

VARIEDAD DE MODELOS /

Capacidad de carga de canisters variable. Desde 0 a 84 canisters.

CARACTERÍSTICAS



GESTION DE TRATAMIENTOS

El software permite la gestión total de los tratamientos. Está conectado con los principales sistemas de gestión de farmacias y residencias.




SISTEMA AUTOMATICO

Un canister es una tolva calibrada para una única molécula. Cada canister está identificado con un código de barras para evitar errores en el relleno. Con su chip ID, el sistema reconoce cada uno independientemente de su ubicación.



BANDEJAS – STS (SPECIAL TABLET SYSTEM)

Las bandejas nos permiten incorporar la medicación fraccionada o no asignada a un canister. De igual manera, llevan un chip para su reconocimiento.



AUTOCANISTER (OPCIONAL)

El autocanister permite introducir un medicamento diferente según las necesidades incluso, medicación fraccionada.

ESPECIFICACIONES



CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MÁS ESTRICTAS DE HIGIENE
Nuestros equipos están contruidos de tal manera que se puede limpiar fácilmente, dado que la mayoría de los componentes son desmontables permitiendo el cumplimiento de la normativa Gmp (Good manufacturing practices).

MODELO	JV-DEN	36 Canisters (Opcional)	60 Canisters (Opcional)	84 Canisters (Opcional)	
Alimentación principal					
Tensión	AC 120V 60Hz / AC 220-240V 60Hz				
Potencia	220W (MAX. 490W)	230W (MAX. 550W)	215W (MAX. 485W)	225W (MAX. 495W)	
Características de la máquina					
Velocidad máxima de la máquina	Unidosis	60 bolsas / min			
	Multidosis	50 bolsas / min			
	STS	60 bolsas / min			
Capacidad canisters					
Capacidad	Unidades	0	36	60	84
General					
Capacidad del STS	60 celdas / 1 bandeja				
Tamaño de la bolsa (l x a)	70 x 75 mm				
Temperatura del ambiente	0 ~ 40 °C				
Humedad del ambiente	10 ~ 80 %				
Detección de tableta	Infrarrojo				
Inspección	CE				
Sistema de impresión	Sistema de transferencia térmica: todos los tipos de letra posibles.				
Información del texto	Posibilidad de soporte gráfico con el sistema de windows. posibilidad de imprimir todos los caracteres y códigos de barras				
Mesa y peso del Modelo (aprox)					
Mesa - A x P x A (mm)	953 X 535 X 920	953 X 535 X 1685	953 X 535 X 1850	953 X 535 X 2089	
Peso en Kg	135	175	190	205	

* Los valores especificados son valores objetivo y pueden estar sujetos a modificaciones. No se pueden derivar derechos de las especificaciones técnicas.